

## ■仕様

型番	BS200	BS400	BS600	BS660	BM500
容量	約4.7ℓ	約9ℓ	約11ℓ	約14ℓ	約4ℓ
温度設定範囲	室温 + 5°C ~ 沸騰温度(水)				室温 + 5 ~ 100°C
温度調節精度	±3°C (at70°C)				±1.5°C (攪拌時)
ヒーター容量	900W	1.4kW	1.3kW	1kW(100V時)・ 1.44kW(120V時)	
安全装置	過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・ 過電流付き漏電ブレーカー (ON時パワーランプ点灯)				自己診断機能(自動過昇 防止・センサー異常)・ サーキットブレーカ(兼用 スイッチ)・温度ヒューズ・ 水槽検知スイッチ
材質	内槽/ステンレス・銅板、ヒータ/銅パイプ(ニッケルメッキ)				本体/ABS樹脂、水槽/ステ ンレス(SUS316)、ヒーター /インコネルパイプヒーター
電源	AC100V 50/60Hz 9A	AC100V 50/60Hz 14A	AC100V 50/60Hz 13A	AC100~120V 50/60Hz 10.5~12.5A	
電源コード長	約2m				
有効内寸法	φ186×119mm	298×260×73mm	776×140×74mm	468×260×73mm	約φ236×φ165×124mm
重量	約5kg	約9.5kg	約16kg	約12kg	約5.5kg
付属品	フタ・容器取り付けクランプ・ スタンド・ スタンド用コネクター・ アルコール式温度計(0~100°C)・ 底板・カゴ×4個	リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・ クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・ アルコール式温度計(0~100°C)・底板			棒状温度計(10~ 110°C)線繰付き