

■仕様

型 番		KT-155F	KT-255F	KT-155FP	KT-255FP	KT-175F	KT-275F
測 定 範 囲	温 度	−40～+80℃					
	湿 度	—	5～90% RH	—	5～90% RH (at5～45℃)	—	5～90% RH
分 解 能	温 度	0.1℃					
	湿 度	—	1% RH	—	1% RH	—	1% RH
精 度	温 度	±0.3℃ (−10～+50℃)／±0.5 (その他)		内蔵／±0.5℃、外付け／±0.3℃ (−10～50℃)/±0.5℃ (その他)		±0.3℃ (−10～50℃)/±0.5℃ (その他)	
	湿 度	±5% RH					
測 定 間 隔		1～255分 (1分単位)					
表 示		LCD (測定値・記録中・電池残量・警告)					
インターフェース		NFC通信					
メ モ リ	温 度	16000データ					
	湿 度	—	16000データ	—	16000データ	—	16000データ
対 応 O S		Windows® XP/Vista™ /7/8					
サ イ ズ		90×15×34 mm				90×7.7×55 mm	
重 量		約45 g				約37 g	
防 塵・防 水		IP67		—			
付 属 品		CR2477リチウム電池×1個		外付けプローブ (P-1070)×1本・ CR2477リチウム電池×1個		CR2430リチウム電池×1個	