

■高圧蒸気滅菌器（ハイクレーブ）

2-2812-01～04

■仕様

型 番		HV-25LB	HV-50LB	HV-85LB	HV-110LB
圧 力 容 器 種 類		簡易圧力容器	小型圧力容器		
缶 体 材 質		ステンレス (SUS304)			
温度範囲	滅菌 (可変式)	105～121℃	105～135℃	105～128℃	105～132℃
	培 地 溶 解	60～100℃(可変式)			
	保 温	45～60℃(可変式)			
タイマー	滅 菌	1～250分・残時間表示方式			
	溶 解	1～60分・残時間表示方式			
	保 温	20時間(固定)			
	予 約	1分～1週間後スタート時間設定方式			
選 択 コ ー ス		液体滅菌(保温)・液体滅菌・器具滅菌・溶解コース/4メモリー			
排 気 制 御		液体コースでのバルブ開放度設定(0～100%)			
排 水 ボ ト ル (満 水 時)		3. 4L内蔵式			
安 全 弁 動 作 圧 力		0. 137MPa	0. 255MPa	0. 196MPa	0. 157MPa
温 度 計		5～123℃	5～137℃	5～130℃	5～125℃
圧 力 計		0～0. 04MPa			
安 全 ・ 警 報 装 置		圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚防止装置・エラー表示(空焚・温度センサー断線・過温・過冷・過圧 開閉レバーロック異常)			
電 源		AC100V 1. 5kW (15A)	AC100V 2. 0kW (20A)	単相AC200V 3. 0kW (15A)	単相AC200V 4. 0kW (20A)
電 源 接 続 部 形 状		アース付き 	丸端子 		
重 量		約41kg	約57kg	約71kg	約81kg
付 属 品		ステンレス製丸型金網 カゴ×2個・接地アダプ ター×1本・スノコ×1 枚・排水/排気ホース× 各1本・ドレン回収ボト ル×1本・インシュロッ ク×1個・キャスター トッパー×2個	ステンレス製丸型金網カゴ×2個・スノコ×1枚・排水/排気ホース×各1本・ ドレン回収ボトル×1本・インシュロック×1個・ キャスタートッパー×2個		