

仕様

型 番	HV-25LB	HV-50LB	HV-85LB	HV-110LB
仕 様	簡易圧力容器		小型圧力容器	
缶 体 容 量	25 ℓ	50 ℓ	85 ℓ	110 ℓ
缶 体 材 質	ステンレス(SUS304)			
温 度 計	5～123℃	5～137℃	5～130℃	5～125℃
温度範囲(可変式)	滅菌/105～121℃、 培地溶解/60～100℃	滅菌/105～135℃、 培地溶解/60～100℃	滅菌/105～128℃、 培地溶解/60～100℃	滅菌/105～123℃、 培地溶解/60～100℃
圧 力 計	0～0.4MPa			
動 作 圧 力	0.137MPa	0.255MPa	0.196MPa	0.157MPa
滅菌タイマー	1～250分			
選 択 コ ー ス	液体滅菌(保温)・液体/器具滅菌・溶解			
機 能	空気抜きダブルセンシングシステム・自動排気・オートカットオフ・メモリ(4データ)			
安 全 装 置	圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚防止・エラー表示(空焚・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・開閉レバーロック異常)			
電 源	AC100V 15A	AC100V 20A	単相AC200V 15A	単相AC200V 20A
消 費 電 力	1.5kW	2.0kW	3.0kW	4.0kW
重 量	41kg	57kg	71kg	81kg
付 属 品	ステンレス製丸型金網カゴ×2個・ 接地アダプター×1個・排水/排気ホース×各1本・ ドレン回収ボトル×1本・インシュロック×1個・ キャスターストッパー×2個		ステンレス製丸型金網カゴ×2個・排水/排気ホース×各1本・ ドレン回収ボトル×1本・インシュロック×1個・キャスターストッパー×2個	