

■仕様

型番		HG-50LB	HG-80LB
缶体容量		50.2ℓ	76.0ℓ
温度範囲 (可変式)	滅菌	105~135℃	105~132℃
	溶解	60~100℃	
	保温	45~60℃	
圧力計		デジタル/0~0.3MPa、アナログ/0~0.4MPa	
タイマー	滅菌	1~300分	
	溶解	1~60分	
	予約	1時間~99時間	
選択コース		液体・寒天・器具・溶解	
機能	空気抜きダブルセンシングシステム・強制冷却・排水ボトル満水時検知・排気レベル調節(4段階)・オートカットオフ・メモリ(12データ)		
安全装置	圧力安全弁・漏電及び過電流ブレーカー・空焚防止装置・エラー表示(空焚・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・フタ/排気弁/ヒーター異常)		
電源	AC100V 20A	単相AC200V 19A	
重量	約62kg	約73kg	
付属品	ステンレス製丸型金網カゴ×2個・排水ボトル×1本・スノコ×1枚・キャスターストッパー×2個		ステンレス製丸型金網カゴ×3個・排気ボトル×1本・スノコ×1枚・キャスターストッパー×2個・設置サポート及び固定ネジ×2セット