

No.	1	2	3	4
				
品 番	1-1633-01	1-1633-02	2-3365-01	2-3594-01
型 番	TM-205	TM-209M	LM-230	i-346
測定範囲 (lx)	200・2000・20000・200000	0～400000	0～200000	0～19999
分解能 (lx)	20/0.01、200/0.1、 2000/1、20000/10、 200000/100	40/0.01、400/0.1、 4000/1、40000/10、 400000/100	0～19999/1、 20000～200000/10	2.5～10/0.01、10～100/0.1、 100～1000/1、1000～10000/10、 10000～100000/100、 100000～/1000
精 度	±6%	白色LED/±3%、 その他可視光線/±6%	±5%+10dgt	±5%以内 (23±2℃)
サンプリング(回/秒)	2.5	2.5	1	2
最大・最小値表示	○	○	○	—
ホールド	○	○	—	—
メモリ	—	99	—	—
バックライト	—	—	○	—
その他機能・付属品	オートパワーオフ	LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・ 平均値表示・オートパワーオフ	平均値表示・オートパワーオフ、 ストラップ・保護ケース付き	タイマー測定(1～60秒)・測定範囲外(UNDER・ OVER)警告・オートパワーオフ、ソフトケース付き
電 源	006P(9V)乾電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)乾電池×1個 (テスト用付属)	単4乾電池×2本(別売)	単3乾電池×1本(テスト用付属)