

■ 本体仕様

	pH	ORP	温度	導電率
測定範囲	-2~20pH	±2000.0mV	0~100℃	0.05 μS/cm~500mS/cm
分解能	0.1/0.01/0.001pH	0.1mV	0.1℃	0.01/0.1 μS・ 0.001/0.01/0.1mS
精度	±0.002pH	±0.2mV	±0.3℃	±1 % FS
	TDS	塩分	抵抗率	—
測定範囲	0~350ppt(at TDS ファクター1.0)	0~80ppt	2.000Ω~20.0MΩ	—
分解能	0.01/0.1ppm・ 0.001/0.01/0.1ppt	0.1ppt	0.01/0.1Ω・ 0.001/0.1kΩ・0.01MΩ	—
精度	±1 % FS			—
機能	自動/手動温度補償・自動ロギング・アラーム			
メモリ	500データ			
インターフェース	RS232C			
対応OS	Windows®98/2000/XP/Vista™(32bit)/7(32bit)			
電源	AC100/240V(ACアダプター付属)			
重量	650 g			
付属品	pHセンサー(ECFG7370101B)・導電率センサー(CONSEN9201D)・ アームスタンド・pH計校正液(4.01、7.00、10.01)・導電率校正液(1413 μS)			