

■仕様

型 番	HPR-4030	HPRB-6040	HPRH-4030	HPRW-4030
本 体 材 質	ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)			本体/ステンレス(SUS304)、 コントロール部/ ステンレス(SUS430)
天 板 材 質	アルミニウム+セラミックコーティング	ステンレス(SUS410)+ セラミックコーティング	アルミニウム+ セラミックコーティング	
サ イ ズ / ()は突起を含む	440×347(372)×123mm	640×440(453.5)×160.5mm	555×340(353.5)×118mm	本体/440×340(380)× 120.5mm、 コントロール部/ 110×150(171)×102mm
ヒーター容量	マイカヒーター1400W	マイカヒーター1400W×2	シーズヒーター3800W	シーズヒーター1400W
温度調節器	PID制御			
温度調節タイマー	0～99時間59分(装置停止機能付き)			
安 全 装 置	過電流保護・過昇温防止			過電流保護
電 源	AC100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz
電 源 コ ー ド	2.5m、アース付き3Pプラグ	2.5m、プラグ形状 		2.5m、アース付き3Pプラグ
重 量	11kg	31.5kg	26kg	11.8kg(コントロール部含む)
耐 荷 重	10kg	20kg	10kg	