

■3200C 導電率計		
測 定 範 囲	導 電 率	0.000μS/cm～2000mS/cm
	抵 抗 率	5.00Ωcm～100.0MΩcm
	総溶存固形物量	0.000mg/ℓ～1000 g / ℓ
	塩 分 濃 度	0.00～8.00%(中国語表示) 0.0～80.0ppt(英語表示)
分 解 能	温 度	－5.0～110.0℃
	導 電 率	有効数字4桁、最小レベルは0.001 μ S/cm
	温 度	0.1℃
精 度	導 電 率	±0.5%FS
	抵 抗 率	±0.5%FS
	総溶存固形物量	±0.5%FS
	塩 分 濃 度	±0.1%
セ ル 定 数	温 度	±0.1℃
		0.001、0.01、0.1、1.0、10、100cm ⁻¹

■3200D 溶存酸素計		
測 定 範 囲	D O	0～45.00mg/ℓ
	D O 飽 和 度	0.0～300.0%
	温 度	－5.0～110.0℃
分 解 能	D O	0.01mg/ℓ
	D O 飽 和 度	0.1%
	温 度	0.1℃
精 度	D O	±0.10mg/ℓ
	D O 飽 和 度	±2.0℃
	温 度	±0.1℃
温 度 補 正		自動:0.0～45.0℃
標 準 温 度		20±1℃
塩分濃度キャリブレーション		0.0～50.0 g / ℓ
気圧キャリブレーション		60.0～110.0kPa
電 源		AC電源アダプタ(100～240V、50/60Hz)
サ イ ズ (mm)		190×190×105
重 量 (kg)		1

■3200I イオン計		
測 定 範 囲	p H	－2.000～20.000pH
	p X	0.000～14.000pX
	m V	－1999.9～1999.9mV
	イ オ ン 濃 度	0～19990
	濃 度 単 位	mol/ℓ、mmol/ℓ、g/ℓ(中国語表示) mol/ℓ、ppm、%、mg/ℓ、μg/ℓ(英語表示)
分 解 能	温 度	－5.0～110.0℃
	p H / p X	0.1/0.01/0.001pH/pX
	m V	0.1mV
	イ オ ン 濃 度	有効数字4桁(指数表記)
精 度	温 度	0.1℃
	p H / p X	±0.002pH/pX、pXII:±0.005pX
	m V	±0.03%FS
	イ オ ン 濃 度	±0.3%
電 源	導 電 率	±0.5%FS
	抵 抗 率	±0.5%FS
	総溶存固形物量	±0.5%FS
	塩 分 濃 度	±0.1%
サ イ ズ (mm)	D O	±0.10mg/ℓ
	D O 飽 和 度	±2.0%
	温 度	±0.1℃

■3200P pH計		
測 定 範 囲	p H	－2.000～20.000pH
	m V	－1999.9～1999.9mV
	温 度	－5.0～110.0℃
分 解 能	p H	0.1/0.01/0.001pH
	m V	0.1mV
	温 度	0.1℃
精 度	p H	±0.002pH
	m V	±0.03%FS
	温 度	±0.1℃
温 度 補 正		手動/自動(－5.0～110.0)℃
電 源		AC電源アダプタ(100～240V、50/60Hz)
サ イ ズ (mm)		190×190×105
重 量 (kg)		1

■3200M マルチ水質計		
測 定 範 囲	p H	－2.000～20.000pH
	p X	0.000～14.000pX
	m V	－1999.9～1999.9mV
	導 電 率	0.000μS/cm～2000mS/cm
	抵 抗 率	5.00Ωcm～100.0MΩcm
	総溶存固形物量	0.000mg/ℓ～1000 g / ℓ
	塩 分 濃 度	0.00～8.00%(中国語表示) 0.0～80.0ppt(英語表示)
	D O	0～45.00mg/ℓ
	D O 飽 和 度	0.0～300.0%
	イ オ ン 濃 度	0～19990
分 解 能	温 度	－5.0～110.0℃
	p H / p X	0.1/0.01/0.001pH/pX
	m V	0.1mV
	イ オ ン 濃 度	有効数字4桁(指数表記)
	D O	0.01mg/ℓ
	D O 飽 和 度	0.1%
	温 度	0.1℃
精 度	p H / p X	±0.002pH/pX、pXII:±0.005pX
	m V	±0.03%FS
	イ オ ン 濃 度	±0.3%
	導 電 率	±0.5%FS
	抵 抗 率	±0.5%FS
	総溶存固形物量	±0.5%FS
	塩 分 濃 度	±0.1%
	D O	±0.10mg/ℓ
	D O 飽 和 度	±2.0%
	温 度	±0.1℃
電 源		AC電源アダプタ(100～240V、50/60Hz)
サ イ ズ (mm)		190×190×105
重 量 (kg)		1