

■ 仕様

型番	HVDH-L・S
攪拌可能粘度(目安)	1～100000cP程度
攪拌容量(目安)	HVDH-L / 500ml～5L
	HVDH-S / 100ml～2L
使用可能ビーカー	攪拌子:HSB-1(大型)使用の場合 / 内径φ80mm(500mlビーカー相当)以上、 HSB-2(小型)使用の場合 / 内径φ50mm(100mlビーカー相当)以上
回転数	10～600rpm
	回転数フィードバック制御
モーター	DCブラシレスモーター 60W
回転数表示	LEDデジタル表示
温度設定範囲	室温+5～200
温度調節精度	±3
ヒーター	シーズヒーター 750W
温度制御	PID制御
磁石	サマコバ磁石 / 5000G・4000G×各2個
材質	本体外装 / 鋼板+焼付塗装、天板 / アルミニウム
サイズ	本体 / 212×256×186mm、天板 / 200×200mm
電源	AC100V 50/60Hz、コード長さ / 3m、プラグ / 3Pタイプ
付属攪拌子	HVDH-L / HSB-1×1個
	HVDH-S / HSB-2×1個
その他付属品	ビーカー回転防止用シート・2P-3P変換アダプター

使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。