

■マルチオーブン 2-7856-11, 12

■仕様

型番	MOV-300S	MOV-450S
対流方式	自然対流/強制対流切り替え式	
温度設定範囲	室温+20~240℃	
最高温度到達時間 (自然対流時/強制対流時)	約45分/約35分	約55分/約45分
温度分布幅 (自然対流時/強制対流時)*	14℃/12℃(at240℃)	
温度制御方式	3段PID制御・SSR出力	
温度センサー	K熱電対	
ヒーター容量	シーズヒーター1100W	シーズヒーター1300W
タイマー機能	時間/時刻設定式オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー	
プログラム機能	最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム	
安全装置	過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)	
棚ピッチ・段数	35mmピッチ・6段	35mmピッチ・10段
排気口・側面測定口	φ32mm×各1個	
庫内容量	27L	91L
外寸法	455×440×650mm	605×590×792mm
材質	外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)	
重量	約30kg	約50kg
電源	AC100V 50/60Hz 11.5A(3Pプラグ)	AC100V 50/60Hz 13.5A(3Pプラグ)
付属品	棚板レール・棚板×2セット	

*庫内無負荷時の値です。