

WBX

SERIES

WATER BATH

温度
安定性
±0.05°C
以下



WBX-90



WBX-135



WBX-270

従来のウォーターバスとは 別次元の超高性能タイプ。

内部循環式恒温水槽

WBX-90

品番：2-934-01
¥78,000(税抜)

WBX-135

品番：2-934-02
¥88,000(税抜)

WBX-270

品番：2-934-03
¥98,000(税抜)

■ 特長

- 温度安定性が±0.05°C以下で温度調節精度が極めて優れています。
- 内蔵マグネットポンプによる攪拌機能付きで、従来のウォーターバスの欠点であった温度分布が飛躍的に向上しています。
- 空焚き防止・センサー異常警報・モーターロック保護・高低温保護警報等、安全性を重視しています。
- タイマー/プログラム運転が可能です。



■ 仕様

型番	WBX-90	WBX-135	WBX-270
サイズ(mm)	330×180×310	330×270×310	330×535×310
温度設定範囲	室温+10~+90°C		
温度安定性	±0.05°C		
温度分布幅	±0.5°C以下		
水槽寸法(mm)	295×145×200	295×235×200	295×500×200
水槽容量(ℓ)	9	13.4	26.9
開口寸法(mm)	295×145	295×235	295×500
安全装置	高温、低温アラーム・保護装置、空炊き保護装置、ポンプロック保護装置、センサー異常検出装置、過電流保護		
タイマー機能	オートスタート/ストップ		
プログラム機能	6ステップ(最大99回繰り返し)		
材質	本体/スチール粉体焼付塗装仕上、槽内/ステンレス(SUS304)		
ヒーター容量	600W	1000W	
電源	AC100V 50/60Hz 15A		
電源コード	2.5m、3Pプラグ		
重量	6.8kg	8kg	11.5kg
付属品	スノコ		

■ WBX-270 温度調節精度と槽内9か所の温度分布(設定温度40°C、参考値)

