

■仕様

型番	MCX-250	MCX-350	MCX-450
温度設定範囲	-25~+90℃		
温度安定性	±0.05℃		
温度分布	±0.5℃		
冷却能力 (@20℃、水温20℃)	250W	350W	450W
流量 (50/60Hz)	12/15 ℓ /min		
吐出圧 (50/60Hz)	600/800mbar		
外寸法 (mm)	260×495×545	390×495×545	440×595×545
水槽寸法 (mm)	170×215×200	300×215×200	350×315×200
開口寸法 (mm)	167×211	297×212	347×312
水槽容量 (ℓ)	7.5	12.5	22
水位	160mm(スノコ使用時)/227mm(スノコ未使用時)		
安全装置	高温・低温アラーム、空炊き防止装置、ポンプロック保護装置、 センサー異常検出装置、過電流保護		
タイマー機能	オートスタート/ストップ		
プログラム機能	6ステップ(最大99回繰り返し)		
循環ノズル(接続口)	φ12.7mm、ステンレス(SUS304)製		
冷媒	R134a		
材質	水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター・冷却コイル/ステンレス(SUS316L)、 本体/スチール粉体焼付塗装仕上		
ヒーター容量	600W	1000W	
電源	AC100V 50/60Hz 15A		
電源コード	2.5m、3Pプラグ		
重量	35kg	43kg	50kg
付属品	フタ、スノコ		