

型 号	MAC-Ⅱ A-30・MAC-Ⅱ A-30UL	MAC-Ⅱ A-50・MAC-Ⅱ A-50UL	MAC-Ⅱ A-100・MAC-Ⅱ A-100UL	MAC-Ⅱ A-150・MAC-Ⅱ A-150UL	MAC-Ⅱ A-250・MAC-Ⅱ A-250UL
除 尘 效 率	0.3μm以上粒子(大气尘埃)为99.99%以上 [0.1~0.2μm以上粒子(大气尘埃)为99.999%以上]				
除 尘 元 件	预滤器: 莎纶网加工品、过滤膜: HEPA过滤膜[ULPA过滤膜]				
风 量 (50Hz)	约3.0m³/min [2.5m³/min]	约5.0m³/min [4.0m³/min]	约10.0m³/min [7.0m³/min]	约15m³/min [13m³/min]	约25m³/min [20m³/min]
吹出风速(50Hz)	平均0.38/0.44m/sec [0.32/0.38m/sec]	平均0.39m/sec [0.31m/sec]	平均0.51m/sec [0.35m/sec]	平均0.37m/sec [0.32m/sec]	平均0.61m/sec [0.49m/sec]
噪 音 (50Hz)	约53dB	约55dB	约56/57dB		约59dB
电 源	AC220V 50Hz				
功 率 (50Hz)	28W	43W	98W	141W	190W
附 属 品	吹出口周围安装的海绵密封垫				

※[]内为ULPA型的规格。