

型番	UN-1	UN-2	UN-650ZL	UN-800ZL
耐真空度	本体/約10Pa(0.075Torr)、サイドボックス/約5Pa(0.038Torr)			
蛍光灯	20W	30W	20W	30W
材質	本体/ステンレス(SUS304)、窓部/ガラス、手袋/クロロスルホン化ポリエチレン			
内部電源コンセント	AC100V 50/60Hz 15A×2個			
内圧調整器	—		フットスイッチタイプ	
各部サイズ	窓部/650×420mm(枠)・10mm(厚み)、手袋/長さ600×厚み0.6mm、カフ径/約φ153mm	窓部/800×420mm(枠)・10mm(厚み)、手袋/長さ800×厚み0.6mm、カフ径/約φ178mm	窓部/650×420mm(枠)・10mm(厚み)、手袋/長さ600×厚み0.6mm、カフ径/約φ153mm	窓部/800×420mm(枠)・10mm(厚み)、手袋/長さ800×厚み0.6mm、カフ径/約φ178mm
重量	93kg	140kg	93kg	141kg
推奨真空ポンプ	油回転真空ポンプ(GLD-136C・GCD-136X)	油回転真空ポンプ(GCD-136X・GCD-201X)	油回転真空ポンプ(GLD-136C・GCD-136X)	油回転真空ポンプ(GCD-136X・GCD-201X)
付属品	グローブボックス用手袋×1双			グローブボックス用手袋×1双・ユニットパー