

No.	1	2	3	4	5	6
						
品番	1-5818-01	1-5818-02	1-9831-01	6-6131-11	6-4047-11	6-6131-12
型番	LM-331	LM-332	LX-1108	LX-1330D	LX-1332D	LX-204
測定範囲 (lx)	0.01~20000	0.1~200000	0~400000	200/2000/20000	200/2000/ 20000/200000	200/2000/ 20000/200000
分解能 (lx)	0.01	0.1	40/0.01、400/0.1、 4000/1、40000/10、 400000/100	200/0.1、2000/1、 20000/10	200/0.1、2000/1、 20000/10、 200000/100	200/0.1、2000/1、 20000/10、 200000/100
精度	$\pm(5\%rdg+10dgt)$	$\pm(5\%rdg+10dgt)$	$\pm(3\%rdg+0.5F.S)$ (100000lx以上は参考値) $\pm 5\%$ 以内	$\pm(5\%rdg+4dgt/200 \cdot 2000)$ 、 $\pm(4\%rdg+5dgt/20000)$	$\pm(5\%rdg+4dgt/200 \cdot 2000)$ 、 $\pm(4\%rdg+5dgt/20000 \cdot 200000)$	$\pm(5\%rdg+4dgt)$
サンプリング(回/秒)	2.5	2.5	1	2.5	2.5	2.5
最大・最小値表示	—	—	○	—	—	—
ホールド	○	○	○	○	○	○
メモリ	—	—	—	—	—	—
バックライト	○	○	—	—	—	—
その他機能・付属品	ピークホールド	ピークホールド	ピークホールド・オート パワーオフ・データ出力	スタンド・キャリング ケース付き	スタンド・キャリング ケース付き	ソフトケース付き
電源	006P(9V)電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)乾電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)電池×1個 (別売)	006P(9V)電池×1個 (別売)	006P(9V)電池×1個 (別売)