

■仕様

型番	TR-71wf	TR-72W
測定項目	温度	
チャンネル数	温度・湿度各1ch	
測定範囲	付属センサー／0～55℃・10～95%RH	付属センサー／0～50℃・10～95%RH
測定精度	平均±0.5℃・±5%RH(at25℃・50%RH)	平均±0.3℃・±5%RH(at25℃・50%RH)
分解能	0.1℃・1%RH	
応答性 ^{※1}	90%応答／約7分	
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30秒・1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)	
記録容量	8000データ×2ch	
記録モード	エンドレスモード／記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する、 ワンタイムモード／記録容量がいっぱいになると、記録を停止する	
表示	測定値・測定記録状態・電池寿命警告・記録データ量・単位	
電源	単3アルカリ電池(LR6)×2本(付属)(ニッケル水素電池も使用可能)、 USBバスパワー(5V 200mA)	専用ACアダプター(付属)、消費電流／300mA(有線LAN使用時)
電池寿命 ^{※2}	無線LAN使用時: 約10日間～1年半 無線LAN未使用時: 約1年半	CR2032リチウム電池にて保存約3ヶ月
通信方式	無線LAN通信 規格: IEEE 802.11b セキュリティ: WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) WPS 2.0: プッシュボタン方式 プロトコル: HTTP, DHCP, DNS USB通信 USB 2.0 (Mini-B コネクタ)	有線LAN／100BASE-TX・10BASE-T(RJ45 コネクタ)
本体サイズ	78×26×58mm	73×39×55mm
本体重量	約100g(電池含む)	約101g(電池含む)
本体動作環境	温度／－10～＋60℃、湿度／90%RH以下(結露なきこと)	
防塵・防水	－	
付属センサー	温湿度センサー(THA-3001)	温湿度センサー(TR-3110)
付属品	単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル	LANケーブル(2m)・CR2032リチウム電池×1個・ ソフトウェア式
その他	－	IPアドレスアクセス制限・IDパスワード認証
ソフトウェア対応OS ^{※3}	Windows [®] XP(32bit・SP2以降)／Vista [™] (32bit)／7(32・64bit)／8(32・64bit)	

※1 内蔵センサーの熱時定数は12分です。

※2 電池寿命は周辺温度・記録間隔・通信回数・電池性能等により異なります。

本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。
また、赤外線通信を有効に設定した場合、インバータ式照明の下では電池寿命が短くなる場合があります。

※3 インストール時Administrator(パソコンの管理者)の権限が必要です。

上記仕様は予告なく変更する事があります。