

## ■仕様

型番	GX-200・ 400・600	GX-2000・ 4000・6100	GX-6000・8000	GX-8K	GX-8K2	GX-10K	GX-12K・ 20K・30K	GX-32K
再現性 (標準偏差)	0.001 g	0.01 g	0.1 g	0.01 g	0.05/0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.5/0.1 g
直線性	±0.002 g (ただし 600は±0.003 g)	±0.02 g (ただし 6100は±0.03 g)	±0.1 g	±0.03 g	±0.1/±0.02 g	±0.03 g	±0.2 g	±1/±0.2 g
安定所要時間	約1秒	約1秒(ただし 6100は約1.5秒)	約1秒	約1.5秒				
電源	ACアダプター 入力:AC100V(+10%-15%)、50/60Hz 消費電力:約11VA(ACアダプター含む)							
計量皿サイズ	128×128mm	165×165mm		270×210mm				
本体サイズ	210×317×86mm			300×355×111mm				
対応OS	Windows®/XP/Vista™/7/8 (64bit)							
重量	約4.6kg	約5.1kg		約8.3kg				
付属品	ACアダプター・ステップカード・小型風防(GX-200・ 400・600のみ)・保護カバー・WinCT(CD-ROM)			ACアダプター・ステップカード・簡易風防(GX-8K・8K2・10Kのみ)・ 表示カバー・WinCT(CD-ROM)				