

■仕様

型番	MCS-23	MCS-30L	MCS-3032L	MCS-23DP	MCS-30SDP	MCS-30LDP
缶体容量	20ℓ	45ℓ		20ℓ	32ℓ	45ℓ
常温最高温度・圧力	127℃・0.16MPa		145℃・0.34MPa	127℃・0.16MPa		
使用温度範囲	40～127℃		40～145℃	40～127℃		
保温・溶解温度	保温／40～60℃、溶解／40～99℃					
制御方式	マイクロコンピューターによる温度～時間デジタル制御方式					
安全装置	空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・停電発生記憶・ 時計異常検知・過負荷保護兼用漏電ブレーカー・安全弁					
電源	AC100V 50/60Hz 15A	AC100V 50/60Hz 20A		AC100V 50/60Hz 15A		AC100V 50/60Hz 20A
重量	26kg	42kg	48kg	33kg	46kg	50kg
付属品	ステンレス金網カゴ (φ210×400mm)×1個・ 排気ドレン受ポリタンク	ステンレス金網カゴ (φ270×300mm)×2個・ 排気ドレン受ポリタンク	ステンレス排水ホース・ ドレン受タンク	排気ドレン受ポリタンク		