

■パーティクルカウンター 9-5601-21~23

■仕様

型番	HHPC-2+	HHPC-3+	HHPC-6+
光学方式	90°側方散乱方式		
光源	レーザーダイオード		
測定粒径	0.5・5.0μm以上	0.3・0.5・5.0μm以上	0.3・0.5・1.0・2.0・5.0・10.0μm以上
流量	2.83L/min		
校正	PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による		
最大粒子個数濃度	70000個/L(計数損失5%以内)		
偽計数	<1個/5分		
計数効率	0.3μmで50%		
測定時間	1分(2.83L)		
温度・湿度センサー	無し	付属	
メモリ	10000		
インターフェース	USBメモリースティック・USBケーブル・Ethernet		
使用温湿度範囲	10~40°C・20~90%RH(結露なきこと)		
データセキュリティ機能	有り(オプション)		
表示	3.5インチ カラー液晶パネル、LEDバックライト		
表示言語	日本語・英語		
バッテリー	連続使用/約5時間、通常使用/約10時間		
電源	AC100~240V 50/60Hz		
サイズ	99×245×53mm(突起部除く)		
重量	約690g		
付属品	ゼロカウントフィルター・ゼロカウントフィルター用アダプター・パワーサプライ・USBケーブル(A-miniB)・検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図・携帯ケース		ゼロカウントフィルター・ゼロカウントフィルター用アダプター・パワーサプライ・USBケーブル(A-miniB)・コミュニケーションスタンド・検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図・携帯ケース
オプション	コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)		—