

型 号	AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
重现性(标准偏差)	0.00015g	0.001g		
线 性	±0.0003g	±0.002g	±0.003g	
稳定所需时间 (FAST设定时)	0~30g/约1.1秒、 30~110g/约1.3秒	0~30g/约0.8秒、 30~210g/约1.0秒	0~30g/约0.9秒、 30~610g/约1.1秒	0~30g/约0.9秒、30 ~1100g/约1.1秒
显 示 模 式	克·毫克·个数·百分比·克拉·1/1000毛美			
接 口	RS232C·比较仪·外部接点			
防尘·防水保护等级	IP54(仅限计量部)			
电 源	AC适配器(附带)			
功 率	约11VA			
电 缆 长 度	约2m			
计 量 皿 尺 寸	50×50mm		70×70mm	
主 体 尺 寸	显示部/237×150×155mm、 计量部/80×230×90mm		显示部/237×150×155mm、 计量部/80×230×92.5mm	
重 量	显示部·计量部/各约2kg			
附 属 品	校正用砝码 (OIML E2级精 度)·不锈钢制 风窗·WinCT (CD-ROM)		校正用砝码(OIML E2级精度)· WinCT(CD-ROM)	