型　号	LTC-450A	LTC-1200A
温度调节精度	±2.0℃※	
使用液体种类	自来水、纯水、乙二醇等	
循　环　泵	最大流量12ℓ/min・ 最大扬程4.5m※	最大流量20ℓ/min・ 最大扬程9.5m※
循环喷嘴外径	φ11㎜(合适的管内径φ9㎜)	
冷　冻　机	450W	675W
液　　槽	φ180×H180㎜ 约4.5ℓ	φ280×H280㎜ 约16ℓ
制　冷　剂	R404A	R407C
电　　源	AC 100V 50/60Hz	
定时功能	1分钟～99小时(1分钟单位)	
自诊断功能	检测上下限温度异常・传感器异常・ 冷冻机过载继电器・冷冻机保护・定时器・ 检测停电・控制温度异常・存储器异常	
外部输入・输出	传感器输入端子、 温度计用模拟输出端子 (DC1～5V・输出范围可任意设定)、 报警输出端子(DC12～17V)	
尺　　寸	218×430×563㎜	357×407×800㎜
重　　量	约32kg	约45kg

※循环泵的性能是使用单个泵时的值。
※1 在室温20℃/最大循环量/电源AC100V 50/60Hz/设定5～30℃/无负荷的条件下进行设置，根据其他条件，也可能超出该范围。