

型 号	ASU-2	ASU-3	ASU-6	ASU-10	ASU-20
槽 容 量	约1.8ℓ	约2.7ℓ	约5.9ℓ	约9.5ℓ	约20.0ℓ
材 质	主体 / PP(聚丙烯)、槽 / 不锈钢(SUS304)				
振 荡 电 路	他激振荡方式		他激振荡方式PLL自动跟踪		
振 荡 器	PZT		BLT(螺栓紧固朗之万型)		
功 率	40W	80W	130W	240W	360W
振 荡 频 率	42kHz		40kHz		
加 热 容 量	50W	80W	160W	210W	300W
电 源 / 电 源 线	AC100V 50/60kHz / 2m 3P插头				
振 荡 功 能	—		High / Middle / Low 3级		
切 换 功 能	—		—		
编 程 功 能	—		振荡功能·运转时间·停止时间的任意组合 / 最大3程序		
附 加 功 能	加热功能(设定范围:常温~60℃ / 1℃单位)、 定时功能(设定范围:1~60分 / 1分单位)				
安 全 功 能	过电流保护·加热器 过热保护		过电流保护、加热器过热保护 过载保护		
排 水	—		手动排水管式		
附 属 品	不锈钢篮(SUS304)×1个· 盖子(ABS树脂)×1个		不锈钢篮(SUS304)×1个·盖子(ABS树脂) ×1个·管接头×1个(适合软管内径φ13mm)		
重 量	约5kg	约6kg	约9kg	约11kg	约16kg