

型 号	RS-1DN	RS-4DN	RS-6DN	RS-1AN	RS-4AN	RS-6AN	RP-1DN	RP-1AN
类 型	数码式			模拟式			对应高粘度	
箱体尺寸 (mm)	189×215×48	344×377×48	504×377×48	189×215×48	344×377×48	504×377×48	224×285×58	
加热板尺寸(mm)	158×143	313×303	473×303	158×143	313×303	473×303	193×213	
转速设定方式	触摸按键设定			滑动设定			触摸按键设定	滑动设定
转速显示方式	数码液晶显示(同时显示设定值、实际测定值)			刻度显示			数码液晶表示 (同时显示设定 值·实际测定值)	刻度显示
转速控制方式	微电脑式转速反馈控制方式			—			微电脑式转速反 馈控制方式	—
电 机	DC有刷马达						大功率DC有刷马达	
磁 场 强 度	0.145T						0.45T	
材 质	主体/ABS树脂、探测头/不锈钢(SUS304)						主体/耐热ABS、探测头/不锈钢(SUS304)	
电 源	电源AC100~240V 50/60Hz(附带专用AC适配器) 电源线约2m							
重 量	约1kg	约3kg	约4kg	约1kg	约3kg	约4kg	约1.5kg	