

品 名	testo175 T3	testo175 H1	testo176 T4	testo176 T3	testo176 H1	testo176 H2	testo176 P1	温湿度探头带 1.2c连接线	温湿度探头 带电路部	电线K热电偶温度探头 (玻璃纤维包覆)
测定方式	T·K热电偶	温度/NTC、 湿度/静电容式	T·K·J热电偶		温度 / NTC、湿度 / 静电容式		温度 / NTC、湿度 / 静电容式、气压 / 压电阻式	—		
通 道	2通道(内置)	温·湿度 / 各1通道 (内置)	4通道(外置)		温·湿度×各2通道(外置)		温·湿度×各2通道(外置)、 气压 / 1通道(内置)			
测定范围	T热电偶/ -50~+400℃、 K热电偶/ -50~+1000℃	温度 / -20~+55℃· -40~+50℃td、 湿度 / 0~100%RH	T热电偶 / -200~+400℃、 K热电偶 / -195~+1000℃、 J热电偶 / -100~+750℃		温度 / -20~+70℃·-40~+70℃td、 湿度 / 0~100%RH		温度 / -20~+70℃·-40~ +70℃td、湿度 / 0~100%RH、 气压 / 600~1100hPa	温度 / -20~+70℃、 湿度 / 0~100%RH	温度 / 0~40℃、 湿度 / 0~100%RH	-50~+ 400℃
分 辨 率	0.1℃	温度 / 0.1℃、 湿度 / 0.1%RH	0.1℃		温度 / 0.1℃、 湿度 / 0.1%RH		温度 / 0.1℃、湿度 / 0.1%RH、气压 / 1hPa	—		
精 度	-50~+70℃ / ±0.5℃、 70.1~1000℃ / 测定值的±0.7℃	温度 / ±0.4℃ (-20~+55℃)、 湿度 / ±2%RH(2~98%RH)· +0.03%RH/K	-200~+100.1℃ / 测定值的±1%、 -100~+70℃ / ±0.3℃、 70.1~1000℃ / 测定值的±0.5%		温度 / ±0.2℃ (-20~+70℃)· ±0.4℃ (其他)、 湿度 / ±2%RH(2~98%RH)		温度 / ±0.2℃ (-20~+70℃)±0.4℃ (其他)、湿度 / ±2%RH(2~98%RH)、 气压 / ±3%hPa(0~50℃)	温度 / ±0.3℃、湿度 / ±2%RH(2~98%RH)		级2 K热电偶
测定间隔	10秒~24小时			1秒~24小时						
存 储 器	1000000数据			2000000数据						
接 口	USB·SD卡									
可支持操作系统	Windows®XP(SP3以上)/Vista™/7									
支持软件	ComSoft Basic 5/Professional 4									
电 源	7号碱性干电池×3节(附带测试用) 或Energizer制电池(另售)		5903锂离子电池×2节 (附带测试用)		5903锂离子电池×1节(附带测试用)					
保护等级	IP65		IP54		IP65		IP54			
尺 寸	53×27×89mm	53×27×149mm	63×33×103mm					φ 12×160mm	φ 4×65mm	φ 1.5×1500mm
重 量	130g		230g	430g	220g	430g	230g	—		
附 属 品	附带壁挂用支架(挂锁)									