

型号	LTB-125A	LTB-250A	LTB-400A
外形尺寸	250×435×630mm	305×490×700mm	350×585×965mm
槽内部尺寸	136×239×150mm	239×299×200mm	296×501×200mm
有效开口部尺寸	133×116×150mm	235×162×200mm	293×227×200mm
槽容量	约4ℓ	约12ℓ	约24ℓ
材质	水槽·冷却盘管 / 不锈钢(SUS304)		水槽(SUS304)/ 铜盘管(镀镍)
使用液种类	纯水·清水·乙二醇·乙醇		清水·乙二醇·乙醇
制冷剂	R-404A		R134a
循环泵	最大流量6ℓ/min· 最大扬程2m	最大流量7.5ℓ/min· 最大扬程5m	最大流量13ℓ/min· 最大扬程8.5m
循环喷口外径	φ11mm(适用管内径φ9mm)		
安全装置	自我诊断功能(上下限温度异常检测·浮动式防干烧· 传感器异常·加热器断线·漏电/ 过电流断路器·冷冻机过载断路器)		
外部输入· 输出	外部温度传感器输入端子(Pt100用)、温度计用模拟输出装置 (1~5V)、报警输出端子(DC12~17V、20mA)		
定时器功能	1分钟~48小时(1分钟为单位)		
电源	AC100V 50/60Hz		
最大运转电流	14A	15A	18A
重量	29kg	39kg	50kg
附属品	外部循环喷口×2·插座适配器×1个· 绝热软管(内径φ8mm×1m)×2根		外部循环喷口×2个· 绝热软管 (内径φ8mm×1m)×2根