

型号	GDM-8246		GDM-8261	
范 围	DCV	500mV· 5/50/500/1000V	100.0000mV·1.000000/ 10.00000/100.0000/1000.000V	
	ACV		100.0000mV· 1.000000~750.000V	
	DCA	500 μ A· 5/50/500mA·2/20A	100.0000 μ A· 1.000000/10.00000/100.0000mA· 1.000000/10.00000A	
	ACA	500.00 μ A· 5.0000/50.000/500. 00mA·2.0000/20.000A	1.000000/10.00000/ 100.0000mA·1.000000/10.00000A	
	Ω	500 Ω ·5/50/500k Ω · 5/20M Ω	100.0000 Ω · 1.000000/10.00000/100.0000k Ω · 1.000000/10.00000/100.0000M Ω	
显 示	50000计数·双重	1199999计数·双重测定值· 最大/最小/平均/标准偏差值		
功 能	电容·通路测试·二极管测试·蜂鸣器(电阻值5 Ω 未满时)·最大/最小值·REL·dBm·保持·自动保持·比较	温度(RTD·热电偶)· 频率·周期·通路测试·二极管测试· 电流输入保护保险丝·触发延迟		
接 口	RS232C	USB·RS232C·数字I/O		
电 源	AC100/120/220/230V \pm 10% 50/60Hz	100/120/220/240V \pm 10% 45~88·380~440Hz		
功 率	约12.5VA	25VA(MAX)		
附 属 品	试验导线 (GTL-117·1.0m)	试验导线(GTL-117·1.0m)·USB线 (1.0m)·CAL开关·软件(DMM Viewer)		